

Link do produktu: <https://www.clarias.pl/eheim-7286500-deszczownia-1216-deszczownica-p-855.html>



Eheim 7286500 deszczownia 12/16 - deszczownica

Cena	32,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24h robocze
Numer katalogowy	7286500
Kod producenta	4011708722732
Kod EAN	4011708722732
Producent	EHEIM

Opis produktu

Służy do rozprowadzania przefiltrowanej wody i wspomaga jej napowietrzanie

DANE TECHNICZNE:

- **DESZCZOWNIA AKWARIOWA o średnicy 12//16 składająca się z rurki z otworami 29cm**
 - przeznaczona do przedłużenia deszczowni którą już mamy
 - posiada korek

Wskazania do zastosowania:

- zapobieganie powstawaniu kożucha bakteryjnego,
 - silne natlenienie wody,
- ograniczenia gwałtownej cyrkulacji wody spowodowanej przez nadmiarowy system filtracji

Budowa:

Deszczownia to najczęściej plastikowa rurka z nawierconymi na całej jej długości i w jednej linii otworkami. Do jednego z końców deszczowni jest podłączony wąż, którym powraca do akwarium woda z filtra. Woda z deszczowni wydostaje się przez nawiercone otworki kilkoma lub kilkunastoma równoległymi stróżkami.

Montaż i działanie:

Deszczownia ogranicza gwałtowną cyrkulację wody w całej objętości zbiornika powodowaną przez wyrzut wody z filtra jednym silnym strumieniem i tym samym przeciwdziała [efektowi pralki](#) (żargon akwarystyczny) ale w zdecydowany sposób poprawia cyrkulację wody przy powierzchni przez co ułatwia wymianę gazową i natlenienie akwarium oraz doskonale przeciwdziała powstawaniu [kożucha bakteryjnego](#). Jest montowana w poziomie, najczęściej do tylnej szyby akwarium tuż nad powierzchnią wody przy pomocy przyssawek. W zależności od kąta ustawienia wylotów otworków osiąga się różny efekt: od stróżek wody opadających

prostopadle do lustra wody tuż przy szybie pod samą deszczownią, aż do strużek opadających mniejszym lub większym łukiem w kierunku środka akwarium. Sposób ustawienia i wypływu wody przekłada się bezpośrednio na siłę strumienia wody i dynamikę wzbudzonej cyrkulacji powierzchni wody. Woda z tak ustawionej deszczowni wydaje charakterystyczny dźwięk podobny do deszczu. Innym mniej popularnym sposobem montażu i ustawienia ale dającym równie dobry efekt cyrkulacji powierzchni wody jest zamontowanie jej tuż pod powierzchnią wody i skierowanie otworków wypływowych prostopadle lub pod kątem w kierunku powierzchni wody. Przy takim montażu można uniknąć kłopotliwego szumu wody.