

Link do produktu: <https://www.clarias.pl/seachem-cichlid-lake-salt-1kg-sol-dla-pielęgnic-p-17442.html>



## Seachem Cichlid Lake Salt 1kg - sól dla pielęgnic

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>133,54 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24h robocze</b>  |
| Numer katalogowy | <b>000116027700</b> |
| Kod producenta   | <b>000116027700</b> |
| Kod EAN          | <b>000116027700</b> |
| Producent        | <b>SEACHEM</b>      |

### Opis produktu

#### Seachem Cichlid Lake Salt 1kg - sól dla pielęgnic

Cichlid Lake Salt jest mieszaniną soli, pozwalającą odtworzyć naturalne warunki życia pielęgnic. Zawiera niezbędne makroelementy, takie jak magnez, wapń, sód, potas oraz pierwiastki śladowe: żelazo, glin i jod. Jest pozbawiona takich szkodliwych składników jak azotany, fosforany, arsen, lit czy kadm. Pozwala na utrzymanie prawidłowego poziomu pierwiastków śladowych pomiędzy podmianami wody. Choć skład jakościowy substancji chemicznych w wielkich jeziorach ryftowych jest mniej więcej podobny, ich ilość bywa różna. Receptura Cichlid Lake Salt została tak opracowana, że wystarczy dodawać ją podczas zakładania nowego zbiornika i przy podmianach wody. Ponadto jej dawkowanie można modyfikować, w zależności od miejsca pochodzenia ryb. Wiele podobnych produktów zawiera głównie sól Epsom (uwodniony siarczan magnezu) i dwuwęglan sodowy (sodę oczyszczoną), co nie oddaje składu mineralnego wody w jeziorach afrykańskich (brakuje przede wszystkim wapnia i potasu).

#### Sposób użycia:

wszystkie wartości podano dla 40 litrów wody,  
TANGANIKA: 11 g (1 i 1/2 łyżeczki od herbaty),  
MALAWI: 5,5 g (3/4 łyżeczki od herbaty),  
WIKTORII: 3,6 g (1/2 łyżeczki od herbaty),

buforowanie odczynu: do uzyskania prawidłowego odczynu i twardości węglanowej zaleca się stosowanie Tanganyika Buffer (pH 9,0-9,4) i Malawi/Victoria Buffer (pH 7,8 – 8,4).

#### Wskazówki:

sól dodawać przy zakładaniu nowego zbiornika oraz każdorazowej podmianie wody (dobrać ilość produktu do objętości dolewanej wody),  
nie wsypywać do wody przeznaczonej do uzupełniania ubytków wynikłych z wyparowania,  
przed podaniem do zbiornika, porcję soli rozpuścić w oczyszczonej wodzie

#### Skład:

glin (Al) 0,9 mg,  
jod (I) 0,02 mg,  
magnez (Mg) 11,83%,  
potas (K) 10,8%,  
sód (Na) 3,53 - 3,75%,  
wapń (Ca) 3,24 - 3,50%,  
żelazo 0,2 mg.

Źródło: chlorku magnezu, chlorku wapnia, siarczan potasu, chlorek sodu, siarczan glinu, siarczan żelaza, jodek potasu.

|                 |              |          |
|-----------------|--------------|----------|
| Calcium (min)   | Gwarantowane | analiza: |
|                 |              |          |
| Magnesium (min) | 11.83 %      |          |
|                 |              |          |
| Sodium (min)    | 3.53 %       |          |
|                 |              |          |
| Aluminum (min)  | 0.90 mg      |          |
|                 |              |          |
| Iron (min)      | 0.20 mg      |          |