

Link do produktu: <https://www.clarias.pl/vontron-membrana-ulp1812-75-75-gpd-283-litry-na-dobe-p-5980.html>



Vontron Membrana ULP1812-75 75 gpd - 283 litry na dobę

Cena	52,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24h robocze
Numer katalogowy	ULP1812-75
Kod producenta	7000048112478
Kod EAN	7000048112478
Producent	H200

Opis produktu

Vontron Membrana ULP1812-75 75 gpd - 283 litry na dobę

Membrana o wydajności nominalnej 75 gpd czyli 75 galonów na dobę (284 litry) w warunkach optymalnych. Odpowiednia do odsalania wody o stężeniu do 2000 ppm. Pasuje do wszystkich systemów odwróconej osmozy, zarówno osmoz akwarystycznych jak i wszystkich domowych osmoz w wersjach spożywczych. Z membraną wysyłana jest dokładna instrukcja montażu i sposobu eksploatacji. Każda membrana sygnowana jest indywidualnym numerem seryjnym, procedura ta umożliwia stałą kontrolę jakości i natychmiastową eliminację wszelkich prób podszywania się pod producenta.

Membrana pasuje między innymi do osmoz takich firm jak: CzystaWoda.pl, Puricom, Kuna, Rainbow, Genova, Rosmosis, Pro-Aqua, Aqua Star, Hydropure, Polway, Leader, TGI, Blue Filter, Nobel Alfa, Amii, Aquafilter itp. Jest to standardowy rozmiar 18/12 czyli 1,8 cala średnicy i 12 cali długości.

Specyfikacja.

- certyfikat: NSF/ANSI (standard 58)
- atest USA: FDA (Food and Drug Administration).
- atest PL: PZH (Państwowy Zakład Higieny).
- wydajność: 75 gpd (284 litry na dobę)
- tolerancja chloru: 0 ppm
- trwałość maksymalna: 5-6 lat

Optymalne warunki pracy.

- temperatura wody zasilającej 25 st.C
- zasolenie całkowite do 150 ppm
- ciśnienie zasilające minimum 4 bar

Właściwości fizyczne:

- długość 12 cali (30,48 cm.)
- średnica 1,8 cala (4,57 cm.)
- waga
- powierzchnia filtracji 0,38 m2
- skuteczność oczyszczania wody 97,5%
- minimalna skuteczność 96%

Warunki testowania wydajności:

- ciśnienie zasilające 4,14 bar (60 psi, 4,22 atm.)

- temperatura cieczy 25 °C
- stężenie roztworu 250 ppm
- odczyn roztworu 7,5 pH

Skrajne warunki pracy:

- maksymalne ciśnienie 20,68 bar (300 psi, 21 atm.)
 - maksymalna temperatura 45 °C
 - maksymalne zasolenie 2000 ppm
 - zakres pH wody surowej 3-10 pH
 - zakres pH wody podczas czyszczenia chemicznego 2-12 pH
 - stężenie chloru w wodzie surowej 0,1 ppm<
 - membrana wymaga 1,5h płukania przed pobraniem wody
- (z membrany będzie można pobrać czystą wodę dopiero po 1,5 h pracy. W tym czasie zostaną wypłukane wszystkie środki konserwujące i grzybobójcze, którymi membrana jest zaimpregnowana).