

Link do produktu: <https://www.clarias.pl/vontron-membrana-ulp2012-100-100-gpd-378-litry-na-dobe-p-18011.html>



Vontron Membrana ULP2012-100 100 gpd - 378 litry na dobę

Cena	57,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24h robocze
Numer katalogowy	ULP2012-100
Kod producenta	7000048114243
Kod EAN	7000048114243
Producent	H200

Opis produktu

Vontron Membrana ULP2012-100 100 gpd - 378 litry na dobę

Membrana ULP w rozmiarze 2012 czyli 2 cale średnicy i 12 cali długości o wydajności nominalnej 100 gpd (galon per day) czyli 100 galonów na dobę, tj. około 378 litrów na 24 godziny (0,38 m3). Główne zastosowania w przetwórstwie spożywczym, farmacji, wszelkiego rodzaju małych laboratoriach, medycynie, optyce a także do użytku domowego. Do oczyszczania wód powierzchniowych z ujęć podziemnych i komunalnych.

Membrana pasuje między innymi do osmoz takich firm jak: CzystaWoda.pl, Puricom, Kuna, Rainbow, Genova, Rosmosis, Pro-Aqua, Aqua Star, Hydropure, Polway, Leader, TGI, Blue Filter, Nobel Alfa, Amii, Aquafilter itp. Jest to standardowy rozmiar 18/12 czyli 1,8 cala średnicy i 12 cali długości.

Właściwości fizyczne:

- długość 12 cali (30,48 cm.)
- średnica 2 cale (5,08 cm.)
- waga
- powierzchnia filtracji 0,46 m2
- skuteczność oczyszczania wody 95%
- minimalna skuteczność 93%

Warunki testowania wydajności:

- ciśnienie zasilające 4,14 bar (60 psi, 4,22 atm.)
- temperatura cieczy 25 °C
- stężenie roztworu 250 ppm
- odczyn roztworu 7,5 pH

Skrajne warunki pracy:

- maksymalne ciśnienie 20,68 bar (300 psi, 21 atm.)
- maksymalna temperatura 45 °C
- maksymalne zasolenie 2000 ppm
- zakres pH wody surowej 3-10 pH
- zakres pH wody podczas czyszczenia chemicznego 2-12 pH
- stężenie chloru w wodzie surowej 0,1 ppm<
- membrana wymaga 1,5h płukania przed pobraniem wody

(z membrany będzie można pobrać czystą wodę dopiero po 1,5 h pracy. W tym czasie zostaną wypłukane wszystkie środki konserwujące i grzybobójcze, którymi membrana jest zaimpregnowana)